

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### a3p Sellador elastomérico



**LÍNEA DE PRODUCTO:**  
Impermeabilizante.

#### DESCRIPCIÓN:

Es un sellador a base de resina de estireno acrílico modificado con silicona, diseñado para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes, además de ser elastomérico brindándole así la propiedad de expandirse y contraerse con la superficie en donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años expuesto al sol y lluvia.

#### USOS:

a3p Sellador elastomérico se puede aplicar sobre losas de concreto planas e inclinadas pero también en láminas galvanizadas, de fibro-cemento y de asbesto, en paredes, tablaroca y jardineras en edificios, comercios, industrias, residencias, hoteles; entre otros. También sirve como base para la aplicación de impermeabilizantes y pinturas a3p.

## 2. VENTAJAS

#### GENERAL:

a3p Sellador elastomérico es 100% impermeable. Elimina goteras y sella grietas, además de reflejar los rayos solares y reducir la temperatura al interior. Es fácil de aplicar.

## 3. PRESENTACIÓN DE ENVASE

- Cubeta 4 L
- Cubeta 19 L
- Tambo 200 L

#### COLORES:

- Blanco (Transparente una vez aplicado)

#### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Cubre 4.21 m<sup>2</sup> por litro a Una mano y sin diluir.

**Nota:** el rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie en donde se aplique.

## 4. MÉTODO DE APLICACIÓN

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

- Brocha
- Rodillo
- Máquina de aspersión


#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa o mugre con agua y jabón. Retire falsas adherencias, partes suelta o flojas, mediante desbroce de la superficie con pala plana. Barrer la superficie perfectamente eliminando polvo, impurezas y basura. Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos que perduren, de lo contrario corríjalas, ya que esto da lugar al acumulamiento de lodo y esto favorece la degradación del sistema impermeable en dichas áreas.

#### APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, aplicar una mano de a3p Sellador elastomérico en toda la superficie y en una sola dirección. No vuelva a aplicar el producto en donde ya lo aplicó. El producto estará seco al tacto en 60 minutos.

a3p Sellador elastomérico se puede diluir de acuerdo a lo siguiente:

Superficies curvadas o inclinaciones mayores al 5%, incluso verticales.	Dilución	
	Agua	Sellador
	5	1
Superficies inclinaciones entre el 1% y 5%	1-3	1
Superficies prácticamente planas y horizontales.	0	1

#### RECOMENDACIONES:


- No se recomienda su aplicación en exteriores cuando haya pronóstico de lluvia. En caso de aplicarlo asegúrese de protegerlo de la lluvia por lo menos 6 horas.
- Evitar aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua.
- En fisuras o grietas no aplicar el producto directamente, se recomienda poner a3p Sellador elastomérico seguido de tela de refuerzo a3p Cuadrimalla y posterior a3p Imperlanta.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (googles, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.



**5. MANEJO DEL PRODUCTO**

**MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.



- S = SALUD
- I = INFLAMABILIDAD
- R = REACTIVIDAD
- RE = RIESGO ESPECIAL
- EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (B) anteojos de seguridad, guantes y mandil.

- Ver la Ficha de Seguridad de a3p Sellador elastomérico para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 / 4756-4069.

**6. NOTA LEGAL**

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.

Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización del producto de a3p.

